

工业控制计算机篇

一. QH GK-6150GW

- ◇ 标准 4U 上架工控机
- ◇ 支持英特尔酷睿四核处理器
- ◇ 英特尔 H61+PCH 芯片组
- ◇ 英特尔双千兆网
- ◇ Intel®高清显卡技术集成了高性能的图形和媒体处理
- ◇ 前面板带锁设置防止未授权访问



机箱	4U 工控机箱
芯片组	英特尔 H61+PCH
扩展	1 x PCIe x 16, 2 x PCIe x 1, 4 x PCI
CPU	英特尔四核 3.1G
内存	金士顿 DDR3 4GB
硬盘	SATA 1000G
显示	集成 VGA DVI-D
I/O	10 个 USB 口/ 5 个 232 口/ 1 个 422/485 口
音频	Realtek ALC662 HD 音频编码
网卡	2 个英特尔千兆网卡
电源	FSP 300W
工作温度	-10° ~ 60° C
相对湿度	10% ~ 90%
材质	高强度镀锌钢板 (SECC)
尺寸	435.5 mm x 431mm x 176 mm (D×W×H) (mm)
颜色	电脑白/黑

二. QH GK-6155GW

- ◇ 标准 4U 上架工控机
- ◇ 支持英特尔酷睿四核处理器
- ◇ 英特尔 G41+ICH7 芯片组
- ◇ 英特尔双千兆网
- ◇ 前面板带锁设置防止未授权访问



机箱	4U 工控机箱
芯片组	英特尔 G41+ICH7
扩展	1 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 1, 5 x PCI
CPU	英特尔四核 2.3G
内存	金士顿 DDR3 4GB
硬盘	SATA 1000G
显示	集成 Intel GMA X4500 VGA/DVI-D
I/O	8 个 USB 口/ 5 个 232 口/ 1 个 232/422/485 口

音频	Realtek ALC662 HD 音频编码
网卡	2 个英特尔千兆网卡
电源	FSP 300W
工作温度	0° ~ 60° C
相对湿度	10% ~ 90%
材质	高强度镀锌钢板 (SECC)
尺寸	483 mm x 450mm x 177 mm (D×W×H) (mm)
颜色	电脑白/黑

三. QHGK-6122GD

- ◇ 标准 2U 上架工控机
- ◇ 支持英特尔酷睿双核处理器
- ◇ 英特尔 G41+ICH7 芯片组
- ◇ 英特尔双千兆网
- ◇ 前面板带锁设置防止未经授权访问



机箱	2U 工控机箱
芯片组	英特尔 G41+ICH7
扩展	3 x PCI
CPU	英特尔双核 3.1G
内存	金士顿 DDR3 2GB
硬盘	SATA 500G
显示	集成 Intel GMA X4500 VGA
I/O	8 个 USB 口 / 4 个 232 口
音频	Realtek ALC662 HD 音频编码
网卡	2 个英特尔千兆网卡
电源	FSP 200W
工作温度	0° ~ 60° C
相对湿度	10% ~ 90%
材质	高强度镀锌钢板 (SECC)
尺寸	483 mm x 460mm x 88 mm (D×W×H) (mm)
颜色	电脑黑

四. QHGK-6101GW

- ◇ 微型工业桌面/壁挂式工控机
- ◇ 支持英特尔低功耗双核处理器
- ◇ 英特尔 NM10 芯片组
- ◇ 英特尔双千兆网



机箱	微型工业机箱
芯片组	英特尔 NM10
扩展	1 x PCI 或 1 x PCIe x 16
CPU	英特尔双核 1.8G
内存	金士顿 DDR3 2GB
硬盘	SATA SSD120G
显示	集成 Intel GMA 3150 VGA
I/O	7 个 USB 口 / 6 个 232 口
音频	Realtek ALC662 HD 音频编码
网卡	2 个英特尔千兆网卡
电源	FSP 150W
工作温度	0° ~ 60° C
相对湿度	10% ~ 90%
材质	高强度镀锌钢板 (SECC)
尺寸	483 mm x 460mm x 88 mm (D×W×H) (mm)
颜色	电脑白

